

Lubri-Cup™ EM

グリースアップが難しい場所にあるベアリングにおける過剰給脂や過小給脂を防止するチェスタートン社製グリースを供給可能な、シングルポイント給脂装置

環境への配慮

- Lubri-Cup™ EMは、グリースポーチとバッテリーパックをセットにしたサービスパックを使用して簡単にグリース交換が可能のため、廃棄物を最小に出来ます。

ユーザーフレンドリー

- コンパクトで取扱いが簡単のため、シンプルに操作と管理が行えます。見やすい大型液晶ディスプレイ。必要に応じ高圧ユニットとして使用可能。

幅広い機器への対応

- 優れたバランス設計で、正確で信頼性の高い潤滑を実現。高荷重、温度、水分、腐食などの厳しい環境で使用されるベアリングの寿命を最大限に延長する信頼性の高いチェスタートン社製グリースを簡単に交換可能なサービスパックに封入して提供致します。

最大の費用対効果

- オプションの分配機を使用すると、Lubri-Cup™ EMで最大8カ所のベアリングにグリースを供給可能。



半導体制御“脈動”供給

タイマー設定 - 12か月まで

交換可能サービスパック

6m以内の8カ所のベアリングに供給可能

保護された電気系統

特徴	
フィッティング	3/8" 真鍮
作動温度	-15 から 60°C リチウムイオンバッテリーは最低 -40°Cまで作動
通常作動圧力	20bar (280psi)
最大圧力	80bar (1,160psi)
電源	DC 4.5V (交換可能バッテリーパック)
グリース容量	250CC

Order Numbers