

安全性データシート

改定日: 2020年8月20日

発行日: 2020年8月20日

SDS番号: 474B

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

ARC MX FG (B剤)

1.2. 物質または混合物の関連識別用途、並びに推奨用途

FDAに準拠したアプリケーションでの摩耗、侵食、または腐食によって引き起こされた損傷を補修するためにパートAと混合。

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY
860 Salem Street
Groveland, MA 01834-1507, USA
電話: +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785
(月-金: 8:30-5:30 PM 東部標準時)
SDSの要求: www.chesterton.com
Eメール (SDSに関する質問): ProductSDSs@chesterton.com
Eメール: customer.service@chesterton.com

供給元:

1.4. 緊急時電話番号

1日24時間、年中無休
Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. GHSによる分類

重篤な目の損傷, 区分 1, H318
皮膚の炎症, 区分 2, H315
皮膚の感作, 区分 1, H317
水生環境有害性, 慢性, 区分 2, H411

2.1.2. 追加情報

H(危険)ステートメントの全文: セクション2.2および16を参照。

2.2. ラベル項目

GHSによるラベル付け

危険の絵表示:



信号語: 危険

危険有害性情報: H318 重篤な目の損傷。
H315 皮膚刺激。
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H411 長期的影響により水生生物に毒性。

使用上の注意:	P264	使用後、手を充分洗浄してください。
	P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
	P273	環境への放出を避けること。
	P280	保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
	P302/352	皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。
	P305/351/338	眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	P310	ただちに医師に連絡すること。
	P333/313	皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
	P362/364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用す場合には洗濯をすること。
	P391	漏出物を回収すること。
	P501	許可された廃棄物処理プラントで内容物/容器を処分してください。

補足情報:**2.3. その他の危険性**

安全・健康障害の詳細はA剤、B剤とも別紙に記載してあります。硬化物質は最終的に無害とされています。機械加工の際は、A剤、B剤の安全データシートの注意事項を参照してください。

セクション 3: 組成、成分情報**3.2. 混合物**

危険成分 ¹	重量%	CAS番号	GHS分類
1,3-ベンゼンジメタンアミンおよびフェノールを含むホルムアルデヒドポリマー	6 - 11	57214-10-5	急性水生毒性 1, H400 水生慢性 1, H410 (Mファクター 急性/慢性 = 1)
m-フェニレンビス (メチルアミン) (異名: m-キシレン-アルファ、アルファ'-ジアミン)	1 - < 5	1477-55-0	急性毒性 4, H302, H332 皮膚腐食性 1B, H314 眼に対する重篤な損傷性 1, H318 皮膚感作性 1, H317 水生慢性 3, H412
ベンジルアルコール	1 - 5	100-51-6	急性毒性 4, H302, H332 眼刺激性 2A, H319

その他の成分¹:

酸化アルミニウム	70 - 80	1344-28-1	分類されていません*
----------	---------	-----------	------------

*職場での暴露限界のある物質。

H(危険)ステートメントの全文: セクション16を参照。

¹分類基準: 労働安全衛生法, 毒物および劇物取締法, GHS

セクション 4: 応急処置**4.1. 応急処置情報**

吸入:	新鮮な空気のある場所に移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。医師の診断を受けてください。
皮膚への付着:	多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
目に入った場合:	大量の水で目を最低20分間洗い流してください。医師の診断を受けてください。
呑み込んだ場合:	無理に吐かせないでください。意識がある場合は、大量のミルクあるいは水で胃の内容物を希釈してください。直ちに医師の診断を受けてください。

応急手当を行う人の保護: 個人に対する危険がある場合や適切な訓練が行われていない場合は、行動を起こさないでください。犠牲者に手当を施している間は製品に触らないでください。
個人用保護具に関する奨励事項についてはセクション888.2.2参照してください。

4.2. 最も重要な徴候と影響(急性および遅延)

目に深刻な損傷を与える危険があります。皮膚刺激。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。蒸気やミストを大量に吸込むと、咳、胸苦しさ、呼吸困難を起こすことがあります。

4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候

症状の手当てをしてください。

セクション 5: 火災時の処置

5.1. 消火剤

適切な消火剤: 二酸化炭素, 乾燥薬品, 発泡, 水スプレー.

不適切消火剤: データなし

5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性

アンモニアガス、有毒な酸化窒素ガスを生成することがあります。水を使用すると非常に有害な水溶液を生成することがあります。消火活動による流出液を排水口や水路に流さないでください。不完全燃焼は一酸化炭素を生成することがあります。

5.3. 消防の際のアドバイス

顔を覆うものを着けること。個人用保護具を使用すること。消防士に自給式呼吸器の着用を勧めてください。

セクション 6: 漏出時の処置

6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順

その場を退去してください。充分換気してください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。

6.2. 環境に対する注意

下水、河川、水路に流さないでください。

6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料

適切な廃棄用容器に回収してください。

6.4. 他のセクションの参照

廃棄処理についてはセクション13を参照してください。

セクション 7: 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全な取扱いのための注意

セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。直ちに汚染した衣服を脱いでください。衣服は再使用する前に洗ってください。汚染された皮は靴を含め浄化することはできません。処分してください。

7.2. 安全な保管のための条件(配合禁忌を含む)

10° C から32° C で乾燥したところに保管してください。

7.3. 具体的な最終用途

予防策は特になし。

セクション 8: 暴露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

成分	日本産業衛生学会 OEL		ACGIH TLV	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
1,3-ベンゼンジメタンアミンおよびフェノールを含むホルムアルデヒドポリマー	N/A	N/A	N/A	N/A
m-フェニレンビス (メチルアミン)	N/A	N/A	0.018 (上限)	(皮膚)
ベンジルアルコール	N/A	N/A	N/A	N/A
酸化アルミニウム	(吸引可能) (総塵)	0.5 2	(吸引可能)	1

生物学的限界値

構成成分に対する生物学的暴露限界はありません。

8.2. 曝露制限

8.2.1. 設備対策

十分換気し、蒸気濃度を許容限界以下に維持してください。

8.2.2. 作業員の保護対策

呼吸器系の保護: 通常不必要。許容限界を超える場合は、認可された有機蒸気呼吸マスクを使用してください (例: 欧州規格フィルタータイプ A/P)。

手袋: 耐薬品性手袋 (例: ブチルゴム、ニトリル)

目 / 顔の保護: 安全ゴーグル。

その他: 皮膚への付着を防ぐために必要な不浸透性の衣服。

8.2.3. 環境暴露措置

セクション6と12を参照。

セクション 9: 物理的及び化学的性質

9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報

形状	粘性ペースト	臭気	アミン臭
色	黄色	においの閾値	未定
初留点	適応せず	20° Cでの蒸気圧	未定
融点	適応せず	重量比芳香物含有率 (%)	0%
揮発率%(容量比)	0%	pH	適応せず
引火点	> 99° C	相対密度	2.487 kg/l
方法	PM閉カップ	係数(水/油)	< 1
粘度	65,000 cps @ 25° C	蒸気密度(空気=1)	> 1
自己発火温度	適応せず	蒸発率(エーテル=1)	< 1
分解温度	未定	水溶性	不溶性
高/低引火性あるいは高/低爆発限界	未定	酸化性	未定
引火性(固体、ガス)	適応せず	爆発性	未定

9.2. その他の情報

なし

セクション 10: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

セクション10.3と10.5を参照。

10.2. 化学的安定性

安定

10.3. 危険な反応の可能性

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

10.4. 避けるべき条件

なし

10.5. 配合禁忌薬品

強酸、液体塩素や濃縮酸素のような強力酸化剤。

10.6. 危険な分解物

一酸化炭素、二酸化炭素、NO_x、アンモニア、その他の有毒煙（燃焼による）。

セクション 11: 有害性情報

11.1. 毒性影響に関する情報

通常使用時の主な接触経路: 吸引、皮膚や目への付着。
既往アレルギーあるいは皮膚や目に既往疾患のある作業員が晒されると、症状が悪化することがあります。

急性毒性 -

経口: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。ATE-混合物 = 10,324 mg/kg.

物質	テスト	結果
m-フェニレンビス (メチルアミン)	致死量50 (LD50), ラット	930 mg/kg
ベンジルアルコール	致死量50 (LD50), ラット	1,230 mg/kg
酸化アルミニウム	致死量50 (LD50), ラット	> 5,000

経皮: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

物質	テスト	結果
m-フェニレンビス (メチルアミン)	致死量50 (LD50), うさぎ	> 2,000 mg/kg
ベンジルアルコール	致死量50 (LD50), うさぎ	2,000 mg/kg

吸入: 蒸気やミストを大量に吸込むと、咳、胸苦しさ、呼吸困難を起こすことがあります。ATE-混合物 = 200 mg/l (蒸気).

物質	テスト	結果
m-フェニレンビス (メチルアミン)	致死濃度50 (LC50), ラット, 4時間	1.34 mg/l (ミスト)
ベンジルアルコール	cATpE	11 mg/l (蒸気)

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激。

物質	テスト	結果
ARC MX FG (Part B)	Corrositex® (OECD 435)	非腐食性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:	目に深刻な損傷を与える危険があります。
呼吸器または皮膚の感作:	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
胚細胞突然変異原性:	m-フェニレンビス (メチルアミン), ベンジルアルコール, 酸化アルミニウム: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。
がん原性:	本製品は、国際がん研究機関 (IARC) あるいは欧州化学機関 (ECHA) の規定する発がん性物質を含有していません。
生殖毒性:	m-フェニレンビス (メチルアミン), ベンジルアルコール, 酸化アルミニウム: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。
STOT - 単回暴露:	蒸気やミストを大量に吸込むと、咳、胸苦しさ、呼吸困難を起こすことがあります。
STOT - 反復暴露:	m-フェニレンビス (メチルアミン), ベンジルアルコール, 酸化アルミニウム: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。
吸引性呼吸器有害性:	粘度を根拠に、吸引毒物ではないとされています。
その他の情報:	既知の影響なし

セクション 12: 環境影響情報

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

12.1. 毒性

長期的影響により水生生物に毒性。1,3-ベンゼンジメタンアミンおよびフェノールを含むホルムアルデヒドポリマー: 96時間EC50 虹鱒 = 0.76 mg/l (類似物質)。m-フェニレンビス (メチルアミン)は水生生物に有害です [72時間EC50(対藻): 12 mg/l]。

12.2. 持続性・分解性

未反応成分 (A剤とB剤)が誤って環境に放出されると土地や水の汚染の原因となることがあります。m-フェニレンビス (メチルアミン): 生分解, OECD 301B (28日) = 49%, なかなか生分解しません。ベンジルアルコール: 直ちに生分解可能。

12.3. 生物蓄積の可能性

m-フェニレンビス (メチルアミン): 生体内蓄積の可能性低 (BCF < 100)。ベンジルアルコール: 生体内蓄積の可能性低 (log Kow (オクタノール/水分係数) = 1.1)。

12.4. 土壤中の移動性

粘性ペースト。非水溶。環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください (セクション9参照)。m-フェニレンビス (メチルアミン): log Koc = 3.11 (QSAR)。ベンジルアルコール: 土壌内の移動性は極めて高いと考えられています。

12.6. その他の悪影響

既知の影響なし

セクション 13: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄処理方法

反応を起こしていない成分は特殊廃棄物です (EC理事会指令2008/98/ECで危険廃棄物に指定)。樹脂と硬化剤を混合してください。硬化物質は最終的に無害とされています。密封した容器を正式に認可された設備で埋立処理してください。適切な設備で焼却することができます。地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。

セクション 14: 輸送上の注意

14.1. UN番号

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN3077

14.2. UN固有輸送名

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(1,3-Benzenedimethanamine/ m-Phenylenebis(methylamine))

14.3. 輸送危険性分類

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 9

14.4. 梱包グループ

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: III

14.5. 環境への危険性

MARINE POLLUTANT

14.6. ユーザーへの特別な注意

使用に関する特別な注意はなし

14.7. Marpol 73/78附則IIIによる貨物輸送およびIBCコード

適応せず

14.8. その他の情報**IMDG:** EmS. F-A, S-F

May be shipped as NON-RESTRICTED in single or combination packagings containing a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less.(IMDG CODE Amendment 37-14, 2.10.2.7)

ICAO/IATA: May be shipped as NON-RESTRICTED in single or combination packagings containing a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less. (IATA Dangerous Goods Regulation 56th edition, 4.4 Special Provisions A197)**ADR:** Classification code M6 Tunnel restriction code (E)

May be shipped as NON-RESTRICTED in single or combination packagings containing a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less. (ADR 2015 Volume 1, Chapter 3.3 Special Provisions 375)

セクション 15: 適用法令**15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規****日本PRTR****クラスI薬品:**

なし

クラスII薬品:

なし

その他の国内規制:

労働安全衛生法(安衛法)

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物: m-キシレン-アルファ、アルファ'-ジアミン, 酸化アルミニウム

水質汚濁防止法

指定物質: 酸化アルミニウム

セクション 16: その他の情報

略語一覧: ACGIH:米国産業衛生専門家会議
 ADN:内陸水路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ADR:道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ATE:急性毒性推定値
 BCF: 生物濃縮係数
 cATpE: 変換後の急性毒性推定値
 GHS:世界調和システム
 ICAO:国際民間航空機関
 IMDG:国際海上危険物規定
 LC50:試験動物の50%を死亡させる致死濃度
 LD50:試験動物の50%を死亡させる投与量
 LOEL:最小作用量
 NOEC:最大無作用濃度
 NOEL:最大無作用量
 N/A:該当せず
 PEL:許容暴露限度
 RID:鉄道による危険物の国際輸送に関する規定
 SDS:安全性データシート
 STEL:短時間暴露許容濃度
 STOT: 特定標的臓器毒性
 TLV:暴露限界
 その他の略語はwww.wikipedia.orgで調べることができます。

主な参考文献およびデータ出典: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(通称 ナイト、NITE)
 欧州化学物質庁(ECHA) - 化学物質に関する情報
 米国国立医学図書館毒物学データネットワーク (TOXNET)
 化学分類および情報データベース (CCID)

GHSによる混合物の分類方法:

分類	分類手順
眼に対する重篤な損傷性 1, H318	算出方法
皮膚刺激性 2, H315	算出方法
皮膚感作性 1, H317	算出方法
水生慢性 2, H411	算出方法

関連するH(危険)-ステートメント: H302: 飲み込むと有害。
 H314: 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷。
 H317: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
 H318: 重篤な眼の損傷。
 H332: 吸入すると有害。
 H400: 水生生物に強い毒性。
 H410: 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性。
 H411: 長期的影響により水生生物に毒性。

その他の情報: なし

本改訂によるSDSの変更: 原本。

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。
 使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。適合性は使用者自身が決定しなければなりません。