

安全性データシート

改定日: 2021年1月25日

発行日: 2009年9月10日

SDS番号: 173B-21a

セクション 1: 物質 / 混合物、および企業 / 業務の識別

1.1. 製品識別

715 Spraflex® (バルク)

1.2. 物質または混合物の関連識別用途、並びに推奨用途

チェーンドライブ、オープンギア、ワイヤーロープ用の石油ベース潤滑剤。

1.3. 安全性データシートのサプライヤ情報

会社:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel: +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785

(Mon. - Fri. 8:30 - 5:00 PM EST)

SDSの要求: www.chesterton.com

Eメール (SDSに関する質問): ProductMSDSs@chesterton.com

Eメール: customer.service@chesterton.com

供給元:

株式会社 明治屋

神奈川県横浜市中区尾上町5丁目76番地

TEL 045-681-2741 FAX 045-681-2731

Eメール: contact-ches@meidi-ya.com

1.4. 緊急時電話番号

1日24時間、年中無休

Infotrac (追跡) 電話番号: +1 352-323-3500 (料金受信人払い通話)

セクション 2: 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

2.1.1. 欧州規制1272/2008 [CLP] / GHSによる分類

引火性液体 3, H226

STOT 単回暴露 3, H336

皮膚の炎症 2, H315

2.1.2. 追加情報

H(危険)ステートメントの全文: セクション2.2および16を参照。

2.2. ラベル項目

欧州規制1272/2008 [CLP] / GHSによるラベル付け

危険の絵表示:



信号語:

警告

危険有害性情報:

H226

引火性の液体および蒸気。

H336

眠気やめまいのおそれ。

H315

皮膚刺激。

| | | |
|----------------|----------|---|
| 使用上の注意: | P210 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。 |
| | P261 | 蒸気/スプレーの吸入を避けること。 |
| | P280A | 保護手袋を着用すること。 |
| | P302/352 | 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと。 |
| | P362/364 | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 |
| | P312 | 気分が悪い時は医師に連絡すること。 |
| | P370/378 | 火災の場合: 消火にはCO2、化学用粉末、泡、水スプレーのいずれかを使用してください。 |
| | P403/233 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 |

補足情報: なし

2.3. その他の危険性

既知の影響なし

セクション 3: 組成、成分情報

3.2. 混合物

| 危険成分 ¹ | 重量% | CAS番号 / EC番号 | CLP/GHS分類 |
|-------------------|---------|-------------------------|--|
| 水素化精製軽質石油留分 | 15 < 25 | 64742-47-8 265-149-8 | 引火性液体 3, H226 吸入毒性 1, H304 皮膚の炎症 2, H315 STOT 単回暴露 3, H336 |
| m-キシレン | 1-5 | 108-38-3 203-576-3 | 水生慢性 3, H412 引火性液体 3, H226 吸入毒性 1, H304 目の炎症 2, H319 STOT 単回暴露 3, H335 激しい毒性 4, H332, H312 皮膚の炎症 2, H315 |

その他の成分:

| | | | |
|------------------------|-------|--|-----------|
| 蒸留物(石油)、水素化処理されたナフテン酸* | 65-75 | 64742-52-5/ 265-155-0 64742-53-6/ 265-156-6 | 分類されていません |
|------------------------|-------|--|-----------|

H(危険)ステートメントの全文: セクション16を参照。

*IP 346の測定によるとDMSO抽出物の含有量は3%以下。

¹分類基準: * 労働安全衛生法

* 毒物および劇物取締法

* GHS, 1272/2008/EC, REACH

セクション 4: 応急処置**4.1. 応急処置情報**

- 吸引:** 新鮮な空気のある場所に移動してください。呼吸が停止している場合は、人工呼吸を実行してください。直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚への付着:** 石鹼水で皮膚を洗浄してください。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合:** 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後最低10分間洗浄を続けてください。刺激が持続する場合は医師の診断を受けてください。
- 呑み込んだ場合:** 無理に吐かせないでください。直ちに医師の診断を受けてください。

4.2. 最も重要な徴候と影響（急性および遅延）

皮膚刺激。目に入ると刺激を与えます。
蒸気を大量に吸込むと、目や呼吸器系の炎症、めまい、頭痛など中枢神経の異常を起こします。

4.3. 緊急に医師の診察および特別な治療が必要な徴候

症状の手当てをしてください。

セクション 5: 火災時の処置**5.1. 消火剤**

適切な消火剤: 二酸化炭素, 乾燥薬品, 発泡 あるいは 水スプレー

不適切消火剤: 大量の水噴射

5.2. 物質または混合物から生じる特別な危険性

水で発泡することがあります。

5.3. 消防の際のアドバイス

熱に晒された容器は水で冷却してください。消防士に自給式呼吸器の着用を勧めてください。

セクション 6: 漏出時の処置**6.1. 作業者の注意、保護装備、緊急時の手順**

その場を退去してください。充分換気してください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。発火源に近づけないでください。禁煙。発火源が除去できなければ、水で洗い流してください。

6.2. 環境に対する注意

流出分は小さな場所に回収してください。下水、河川、水路に流さないでください。

6.3. 閉じ込めおよび清掃の方法・材料

吸収性の材料（砂、おがくず、クレー等）で回収し、廃棄に適した容器に入れてください。

6.4. 他のセクションの参照

廃棄処理についてはセクション13を参照してください。

セクション 7: 取扱い及び保管上の注意**7.1. 安全な取扱いのための注意**

蒸気を吸込まないでください。セクション8で指定された露出制御と人体保護を利用してください。
空気より重い蒸気は低部に溜まります。飲食や喫煙の前に手を洗ってください。
汚染された皮は靴を含め浄化することはできません。処分してください。移動の際はアースを落とし結線してください。

7.2. 安全な保管のための条件（配合禁忌を含む）

密閉容器に入れ、熱や湿気のない所に保管してください。

7.3. 具体的な最終用途

予防策は特になし。

セクション 8: 暴露防止及び保護措置**8.1. 管理パラメーター**

| 成分 | 日本産業衛生学会 OEL | | ACGIH TLV | |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ |
| 水素化精製軽質石油留分 | - | - | 212* | 1200* |
| m-キシレン | 100 | - | 100 | 434 |
| | | | STEL: 150 | |
| オイルミスト、鉱物物 | - | 3 | (吸引可能) | 5 |

*付録Hに記述されたACGIH TLVs®およびBEIs®の「ある種の精製炭化水素溶剤蒸気混合物の相互算出法」に基づく。

8.2. 曝露制限**8.2.1. 設備対策**

通気の良い場所でのみ使用してください。製品が加熱されている場合は十分に換気してください。

8.2.2. 作業員の保護対策

呼吸器系の保護: 通常不必要。許容限界を超える場合は、認可された有機蒸気呼吸マスクを使用してください (例: 欧州規格フィルタータイプ A/P)。

手袋: 耐薬品性手袋 (例: Viton*, ネオプレン、ニトリル) *DuPont 社の登録商標。

目 / 顔の保護: 安全メガネ

その他: 繰返しあるいは長時間にわたる皮膚への付着を防ぐ不浸透性の衣服。

8.2.3. 環境暴露措置

セクション6と12を参照。

セクション 9: 物理的及び化学的性質**9.1. 基本的な物理・化学的性質に関する情報**

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|
| 形状 | 高粘性の液体 | 臭気 | 強い石油臭 |
| 色 | 黒 | においの閾値 | 未定 |
| 初留点 | 139° C | 20°Cでの蒸気圧 | 未定 |
| 融点 | 未定 | 重量比芳香物含有率 (%) | < 6% |
| 揮発率%(容量比) | 35% | pH | 適応せず |
| 引火点 | 41° C | 相対密度 | 0.917 kg/l |
| 方法 | PM閉カップ | 係数(水/油) | < 1 |
| 粘度 | 130 cps @25° C | 蒸気密度(空気=1) | > 1 |
| 自己発火温度 | 未定 | 蒸発率(エーテル=1) | < 1 |
| 分解温度 | 未定 | 水溶性 | 不溶性 |
| 高/低引火性あるいは高/低爆発限界 | 未定 | 酸化性 | 未定 |
| 引火性(固体、ガス) | 適応せず | 爆発性 | 未定 |

9.2. その他の情報

40° Cでの動粘度 ≥ 57.87 cSt (計算値).

セクション 10: 安定性及び反応性**10.1. 反応性**

セクション10.3と10.5を参照。

10.2. 化学的安定性

安定

10.3. 危険な反応の可能性

通常の使用条件では危険反応は起こっていません。

10.4. 避けるべき条件

炎、熱、スパーク、および高熱表面。

10.5. 配合禁忌薬品

液体塩素や濃縮酸素のような強力酸化剤。

10.6. 危険な分解物

一酸化炭素、アルデヒド、硫酸水素塩、その他の有毒煙。

セクション 11: 有害性情報**11.1. 毒性影響に関する情報**

通常使用時の主な接触経路: 吸引、皮膚や目への付着。皮膚炎のある作業員が晒されると、一般に症状が悪化します。

急性毒性 -

経口: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。ATE-混合物 > 5000 mg/kg.

| 物質 | テスト | 結果 |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 致死量50(LD50), ラット | > 5000 mg/kg |
| m-キシレン | 致死量50(LD50), ラット | 5000 mg/kg |
| 蒸留物(石油)、水素化処理されたナフテン酸 | 致死量50(LD50), ラット | > 5000 mg/kg |

経皮: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。ATE-混合物 > 22,044 mg/kg

| 物質 | テスト | 結果 |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 致死量50(LD50), うさぎ | > 2000 mg/kg |
| m-キシレン | 致死量50(LD50), うさぎ | > 4200 mg/kg |
| 蒸留物(石油)、水素化処理されたナフテン酸 | 致死量50(LD50), うさぎ | > 2000 mg/kg |

吸引: ATE-混合物 = 220.4 mg/l (蒸気).
蒸気を大量に吸込むと、目や呼吸器系の炎症、めまい、頭痛など中枢神経の異常を起こします。

| 物質 | テスト | 結果 |
|-------------|------------------------|------------------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 致死濃度50(LC50), ラット, 4時間 | > 5.28 mg/l (蒸気) |
| m-キシレン | 致死濃度50(LC50), ラット, 4時間 | 27.12 mg/l (蒸気) |

皮膚腐食 / 刺激: 皮膚刺激。

| 物質 | テスト | 結果 |
|-------------|------------|------------------------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 皮膚の炎症, うさぎ | 炎症なし / かすかな炎症 / かすかな刺激 |

重篤な目の損傷 / 刺激: 目に入ると刺激を与えます。

| 物質 | テスト | 結果 |
|-------------|-----------|---------------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 目の炎症, うさぎ | 炎症なし / かすかな炎症 |

呼吸器または皮膚の感作: 成分に関する入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

| 物質 | テスト | 結果 |
|-------------|--------------|-------|
| 水素化精製軽質石油留分 | 皮膚の過敏, モルモット | 過敏性なし |
| キシレン | 皮膚の過敏, マウス | 過敏性なし |

胚細胞突然変異原性: 水素化精製軽質石油留分, m-キシレン: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

がん原性: 本製品は、国際がん研究機関(IARC)あるいは法規(欧州共同体)1272/2008の規定する発がん性物質を含有していません。

生殖毒性: 水素化精製軽質石油留分, m-キシレン: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

STOT - 単回暴露: 眠気やめまいのおそれ。

STOT - 反復暴露: 水素化精製軽質石油留分, m-キシレン: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

吸引性呼吸器有害性: 入手可能なデータによると分類基準を満たしていません。

その他の情報: なし

セクション 12: 環境影響情報

本製品用に特別に決定された生態毒性データはありません。以下の情報は類似した物質の成分と生態毒性に基づいています。

12.1. 毒性

オイル製品は誤って環境に放出されると土地や水の汚染の原因となることがあります。

12.2. 持続性・分解性

溶剤(m-キシレン、水素化処理された蒸留物[石油])は空気中で急速に効力を失います。m-キシレン: 直ちに生分解可能。
水素化精製軽質石油留分、蒸留物(石油)、水素化処理されたナフテン酸: 本来生分解性。

12.3. 生物蓄積の可能性

m-キシレン、生体内蓄積の可能性低。水素化精製軽質石油留分: オクタノール / 水分配係数(log Kow) = 2.1 - 5 (推定)。
蒸留物(石油)、水素化処理されたナフテン酸: 特定の成分は魚や水生生物内で生体内蓄積することがあります。

12.4. 土壤中の移動性

液体、非水溶。環境移動性を決定する際は、本製品の物理、化学特性を考慮してください(セクション9参照)。溶剤(m-キシレン、水素化処理された蒸留物[石油])は環境に放出されると急速に空气中に蒸発します。m-キシレン: 土壌内の移動性は中程度とされています。

12.5. PBT・vPvB評価の結果

入手不可

12.6. その他の悪影響

既知の影響なし

セクション 13: 廃棄上の注意**13.1. 廃棄処理方法**

汚れたものは、正式に認可された設備で焼却してください。下水、河川、水路に流さないでください。
未使用あるいは使用済みの製品は焼却か燃料融和するよう規定されているかもしれません。
地方自治体、国家条例を調べ、最も厳しい条件を遵守してください。
本製品はEC理事会指令2008/98/ECで危険廃棄物に指定されています。

セクション 14: 輸送上の注意**14.1. UN番号**

| | |
|------------------------|---------|
| ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: | UN1993 |
| TDG: | UN1993 |
| US DOT: | UN1993* |

14.2. UN固有輸送名

| | |
|------------------------|--|
| ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS NAPHTHA) |
| TDG: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS NAPHTHA) |
| US DOT: | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS NAPHTHA)* |

14.3. 輸送危険性分類

| | |
|------------------------|---|
| ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: | 3 |
| TDG: | 3 |
| US DOT: | 3 |

14.4. 梱包グループ

| | |
|------------------------|-----|
| ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: | III |
| TDG: | III |
| US DOT: | III |

14.5. 環境への危険性

環境危険性なし

14.6. ユーザーへの特別な注意

使用に関する特別な注意はなし

14.7. Marpol 73/78附則IIIによる貨物輸送およびIBCコード

適応せず

14.8. その他の情報

US DOT: ERG NO.128,

*May be reclassified as a combustible liquid and as non hazardous in non-bulk packages

(maximum capacity of 119 gallons(450 L) or less as a receptacle) (49CFR 173.150 (f),(1),(2))

IMDG: EmS. F-E, S-E

ADR: Classification code F1 , Tunnel restriction code (D/E)

セクション 15: 適用法令**15.1. 物質または混合物に固有の安全性・保健・環境規制 / 法規**

| | | |
|--------|---------|----------|
| 日本PRTR | クラスI薬品: | クラスII薬品: |
| | なし | なし |

その他の国内規制: なし

セクション 16: その他の情報

略語一覧: ACGIH:米国産業衛生専門家会議
 ADN:内陸水路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ADR:道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
 ATE:急性毒性推定値
 BCF: 生物濃縮係数
 cATpE: 変換後の急性毒性推定値
 CLP:分類、ラベル、包装に関する法規(1272/2008/EC)
 GHS:世界調和システム
 ICAO:国際民間航空機関
 IMDG:国際海上危険物規定
 LC50:試験動物の50%を死亡させる致死濃度
 LD50:試験動物の50%を死亡させる投与量
 LOEL:最小作用量
 NOEC:最大無作用濃度
 NOEL:最大無作用量
 N/A:該当せず
 PBT:難分解性、生物蓄積性および有毒性を有する物質
 PEL:許容暴露限度
 REACH:化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規制(1907/2006/EC)
 RID:鉄道による危険物の国際輸送に関する規定
 SDS:安全性データシート
 STEL:短時間暴露許容濃度
 STOT: 特定標的臓器毒性
 TDG:危険物輸送に関する勧告(カナダ)
 TLV:暴露限界
 US DOT:米国運輸省
 vPvB:極めて難分解性で高い生物蓄積性を有する物質
 その他の略語はwww.wikipedia.orgで調べることができます。

主な参考文献およびデータ出典: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 (通称 ナイト、NITE)
 欧州化学物質庁 (ECHA) - 化学物質に関する情報
 スウェーデン化学物質庁 (KEMI)
 米国国立医学図書館毒物学データネットワーク (TOXNET)

GHSによる混合物の分類方法:

| 分類 | 分類手順 |
|-------------------|------------|
| 引火性液体 3, H226 | テストデータに基づく |
| STOT 単回暴露 3, H336 | 架橋原理「希釈」 |
| 皮膚の炎症 2, H315 | 算出方法 |

関連するH(危険)-ステートメント: H226: 引火性の液体および蒸気。
 H304: 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
 H312: 皮膚に接触すると有害。
 H315: 皮膚刺激。
 H319: 強い眼刺激。
 H332: 吸入すると有害。
 H335: 呼吸器への刺激のおそれ。
 H336: 眠気やめまいのおそれ。
 H412: 長期的影響により水生生物に有害。

危険の絵表示名: 炎, 感嘆符

本改訂によるSDSの変更: セクション 11.

その他の情報: なし

本情報は使用物質の供給元が発行したデータにのみ基づいており、混合物自体に基づくものではありません。
 使用者の特別な目的に対する製品の適合性に関する保証は一切明示、暗示されていません。
 適合性は使用者自身が決定しなければなりません。